

Технический паспорт

C6240 | Промышленный ПК



Промышленный ПК C6240 предназначен для монтажа в шкаф управления и оснащен высокопроизводительными компонентами и материнской платой формата ATX. Панель управления Beckhoff и C6240 создают идеальную комбинацию, предоставляющую мощную платформу для систем управления и инженерных приложений, например, с программным обеспечением TwinCAT для Windows XP Embedded или Windows XP Professional.



C6240	Промышленный ПК
Корпус	7-слотов ATX Промышленный ПК для шкафов управления
	Все разъемы рассчитаны для установки плат до 190 мм
	Приводы и подключаемые платы легко устанавливаются
	Все разъемы на лицевой панели
	Детальная информация о конфигурации PC configuration information on the front
	Статусные светодиоды и защищенная кнопка Reset
	Фиксаторы PCI плат, без использования дополнительного инструмента
	Класс защиты IP 20
	Рабочая температура 0...55 °C
	Вес базовой конфигурации 12.3 кг
Характеристики	размеры (Ш x В x Г) 430 x 170 x 274 мм (16.9" x 6.7" x 10.8")
	процессор Intel® Core™2 Duo 2.53 GHz
	Материнская плата ATX для процессоров Intel® Core™2 Duo или Core™2 Quad
	3 PCI Express x1 слота, 3 PCI слота и 1 PCI Express x16 слота свободны
	ОЗУ 1 Гб DDR3RAM, расширяется до 8 Гб
	Встроенный графический адаптер, Intel® GMA 4500MHD, разъем для монитора
	Встроенный Ethernet адаптер 10/100BASE-T разъем
	on-board SATA RAID 1 controller, Intel® Matrix Storage Technology
	Жесткий диск SATA, 3½-inch, 250 Гб

	4 встроенных последовательных порта RS232, один RS232 порта с выходом на 9-штырьковый D-sub разъем; 12 USB 2.0, 4 USB порта и 1 параллельный порт
	Разъем клавиатуры PS/2 и разъем манипулятора «мышь» PS/2
	100–240 V AC полный диапазон блока питания
Опции	процессор Intel® Core™2 Quad
	Возможны варианты с процессорами Intel® Celeron® M или Pentium® M
	Монтажная пластина для вертикальной установки ПК
	Гибкий цепной кабель канал для прокладки кабелей, подключаемых к ПК
	Второй встроенный Ethernet адаптер 10/100/1000BASE-T разъем
	Дополнительные последовательные порты RS232/RS422/RS485 или порты USB 2.0
	PCI карты: промышленных интерфейсов, Ethernet адаптеров, последовательных интерфейсных плат, модемов или ISDN адаптеров
	ADD2 card with one or two DVI connectors
	Флеш-диск CF карта
	два жестких диска SATA, 2½-inch, 40 Гб как RAID массив 1, вместо одного жесткого диска 3½-inch, 250 GB
	Привод CD/DVD-ROM, multi DVD или Blu-ray multi DVD
	Блок питания 24 V DC
Бесперебойный источник питания	

Чертежи с габаритными размерами

Устройство должно сориентировано при установке, как показано на виде спереди (front view) в чертеже.

